

	Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos	Especificaciones Técnicas
01	MONTACARGAS Eléctricos Con cargador y Baterías	<ul style="list-style-type: none"> • 0 Hora de uso (nuevo) • Color Amarillo • Capacidad mínimo 6,000 libras nominales • Manufacturado en USA o Japón • Mástil o torre de 4 Etapas (Cuádruplex), de 88" = 2.2 mts retraído y 252" = 6.4mts extendido a la altura Máxima, con alta visibilidad para el operador. • Dos (2) horquillas o uñas Clase II, de 1.97" x 4.92" x 48", fabricadas con acero Reforzado. • Movimiento de inclinación de mástil tilt 5° adelante y 4° hacia atrás (Tilt) • 4 funciones con palancas (2 Auxiliares) • Desplazador Lateral de las Cargas • Transmisión servocambio, de una velocidad, con cambio de dirección con un solo pedal tipo "monotrol" • Compartimiento aislado para el operador. • Panel de instrumentos y sus luces de precaución Luces de indicación de fallo Horómetro Interruptor de levantamiento Dos (2) Luces LED Frontales para trabajo nocturno. Juego de Luces LED Frontales y Traseras parada y Reversa. Luz de destello amarilla sobre el techo. Audible Alarma Reversa Extintor Espejos Laterales. Sistema de monitoreo y protección contra impactos. Protector sobre la cabeza del operador 88" Protector en la parte superior de la cabina del operador. Frenos regenerativos Frenos para estacionamiento o de emergencia. • Ruedas de mando de 21" x 8" x 15" para interior y exterior. • Ruedas de carga de 16" x 6" x 10.5" para interior y exterior. • Asiento en vinyl premium, diseño ergonómico y cinturón de Seguridad. • Manual del operador <p>BATERIA Y CARGADOR Sistema eléctrico a 36 voltios Compartimiento para batería Respaldo de cargas 48" Batería de alta durabilidad Cargador de batería 100% red conectable 120/480 VAC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantía Cinco (5) años, Por fallas propias del equipo, incluyendo piezas y servicios. • Tiempo de entrega INMEDIATA • Entrenamiento de operación de los equipos.